

D67

Porta a battente



La serie per portoncini isolati D67 consente la realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura sia interna sia esterna, porte a ventola e porte poste su vie di fuga, soluzione complanare, ante con profili uniformi su tutti e quattro i lati per esigenze estetiche e costruttive, soglie automatiche e soglie ribassate.

Inoltre la serie è fornita con taglio termico riciclato, per ridurre l'impatto ambientale.

CARATTERISTICHE

- › Complanari
- › Sistema anti-sciabolatura
- › Sistema anti-effrazione
- › Collocazione su vie di fuga
- › Montaggio cerniere interno o esterno
- › Portata cerniere 180 kg

OPZIONI

- › Apertura interna, esterna e ad ante libere
- › Soglie automatiche e ribassate
- › Sopraluce
- › Vetrine

SPECIFICHE

PRESTAZIONI	D67
U_d (Doppio vetro) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.27 $\text{W/m}^2\text{K}$
U_d (Triplo vetro) ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.91 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	Classe 2B
Resistenza al vento	Classe C5
Performance acustica	44 dB
Sicurezza	RC2

Configurazione

Apertura	a battente
----------	------------

Limiti di dimensione e di peso

Profondità telaio	67 mm
Profondità anta	67 mm
Altezza massima	3000 mm
Larghezza massima	1500 mm
Carico massimo	180 kg


Vetri

Spessore vetratura	24 mm - 52 mm
--------------------	---------------

Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzata)	✓
Bicolore (verniciato/anodizzato)	✓


CONFIGURAZIONI




SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

› D67 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO



› D67 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'INTERNO



› D67 PROFILO TERMICO

